

**Pasta y Acabado
Monocomponente**

ProColor es un producto monocomponente para muros exteriores o interiores basado en copolímeros acrílicos elastoméricos resistentes a la alcalinidad. La granulometría es una cuidadosa mezcla de cargas inertes que ofrecen una terminación fina y elegante. El producto es precolorado utilizando pigmentos inorgánicos de la más alta calidad asegurando una durabilidad en el tiempo por su resistencia a la luz ultravioleta y a los agentes atmosféricos. ProColor sirve para adherir una malla de fibra de vidrio a un muro de tabiquería estructural revestido con placas idóneas (tipo exterior sheathing USG) y a la vez queda como acabado final, acelerando la instalación y reduciendo costos. Se caracteriza por su adherencia muy fuerte y elasticidad permanente que, en combinación con la malla, ofrece una terminación de muy elevada calidad sin riesgo de fisuras. Utilizado solo, ofrece un acabado versátil sobre estuco, hormigón o placas interiores, porque puede ser allanado liso, texturizado o proyectado.

APLICACIÓN

En combinación con malla de fibra de vidrio, ProColor se aplica directamente del envase con llana. Primero, se extiende una cantidad generosa en el muro y se coloca la malla directamente encima en forma vertical. Se aprieta inmediatamente con la llana quitando el excedente de producto y devolviéndolo al envase. Una vez seco, se aplica una segunda mano, creando textura con movimientos suaves de llana. Se trabaja por paños completos. Como revestimiento solo, se aplica con llana, pistola, rodillo o guante, dependiendo del efecto deseado.

La superficie debe estar seca y limpia de grasas y suciedad

No aplicar sobre muros con sol directo o temperaturas inferiores a 5°C. Proteger de lluvia durante 48 horas.

Utilizar tapavientos cuando sea necesario para evitar agrietamiento superficial por evaporación. Limpiar herramientas con agua.

Datos Técnicos

Peso específico: 1,6 Kg/Lt

Extracto seco: 81 %

Resistencia a vapor de agua: 250µ

PH: 8.2

Consumo

Una aplicación idónea de ProColor en una superficie uniforme representa un consumo de 4.5 Kgs por m², incluyendo la incorporación de malla de juntas y malla de refuerzo. Sin malla, el consumo es alrededor de 2.7 Kgs por m² sobre una superficie uniforme.

Duración y Almacenamiento

Envases plásticos de 30 Kgs

Duración en envase cerrado 1 año.

Conservar entre +5 y +30 grados centígrados.

Industrial y Comercial Eurotec Ltda.

Volcán Láscar Oriente 781, Parque Industrial Lo Boza, Pudahuel, Santiago de Chile

Teléfonos: 56-2-9493593 Fax: 56-2-9493595

www.eurotec.cl - ventas@eurotec.cl

Apoyo Técnico: info@eurotec.cl