

Revestimiento Hormigón a la Vista

Características:

El **ProMigón** es un producto a base de copolímeros acrílicos resistentes a la alcalinidad. La granulometría es una cuidadosa mezcla de cuarzos puros. Tiene una excelente adherencia sobre hormigón, albañilería, estuco y otros materiales constructivos. Es una capa delgada de acabado que reproduce fielmente la granulometría y el color del hormigón a la vista fresco. Su composición permite una excelente resistencia al gas carbónico. Es ideal para la restauración de fachadas deterioradas.

APLICACIÓN

ProMigón debe ser completamente mezclada con cemento Pórtland en una proporción 2:1 de peso.

Se aplica con llana en dos manos.

La superficie debe estar seca y limpia de grasas y suciedad

La mezcla es cementicia y sujeta a ensuciarse con el tiempo. Para evitar eso, aplicar una mano de hidrorrepelente **ProSilox** encima y repetir cada 5 años.

No aplicar sobre paredes con sol directo.

Utilizar tapavientos cuando sea necesario para evitar agrietamiento superficial por evaporación.

Limpiar herramientas con agua.

La mezcla tiene un tiempo de utilización de 1,5 horas. No fluidificar con agua después del inicio de fraguado.

Datos Técnicos

Peso específico: 1,4 Kg/Lt

Extracto seco: 73 %

Resistencia a vapor de agua: 100µ

pH: 8.2 antes de aditivar cemento

Consumo

Cada mano de **ProMigón** en una superficie un gs por M² más el cemento correspondiente.

Duración y Almacenamiento

Envases plásticos de 28 Kgs

Duración en envase cerrado 1 año.

Conservar entre +5 y +30 grados centígrados.