



**Reforzamiento de muros  
Propiedades elastoméricas  
Fácil de aplicar**

Eurotec es la empresa pionera en Chile en la venta y aplicación de Sistemas y Productos para Revestimientos Exteriores de Fachadas tipo EIFS (Exterior Insulation and Finish System) y **Aplicación Directa** sobre Tabiquería Estructural.

Eurotec fue la primera empresa nacional en especializarse en este tipo de soluciones, habiéndose posicionado como referente en el campo de los revestimientos. Entre las razones que han ayudado a lograr este posicionamiento destacan sin lugar a dudas la innovación en química para los sistemas constructivos en nuestro país. La importante iniciativa en el desarrollo de estudios que contribuyeran al diseño de productos chilenos para la construcción, permitió que la empresa sea reconocida como pionera y consultora obligada de proyectos de revestimientos exteriores.

### Producto

Pasta para reforzar muros, usada en la nivelación y protección de muros exteriores, especialmente en combinación con mallas de fibra de vidrio.

Se ha destacado en el revestimiento de placas exteriores en muros armados con tabiquería estructural, impermeabilizando y evitando fisuras hasta en las condiciones más extremas.

También es usada para su aplicación sobre estructuras sólidas tipo hormigón.

Presenta excelentes propiedades elastoméricas que le permiten comportarse con mucha flexibilidad ante requerimientos extremos de las estructuras soportantes.

### Adherencia

Presenta gran y segura adherencia sobre hormigón, albañilería, estuco, poliestireno, metal, todo tipo de placas, y prácticamente sobre todos los materiales constructivos.

### Materiales

Mezcla basada en copolímeros acrílicos altamente elásticos y resistentes a la alcalinidad.

La granulometría es una cuidadosa mezcla de arenas puras totalmente lavada de sales.

### Color

Gris medio

### Datos Técnicos

Peso Especifico	1,5 kg/lt
Extracto Seco	73%
Resistencia al Vapor	120 u
Ph	8,2 antes de aditar cemento

### Almacenamiento y Duración

Tinetas plásticas de 30 kg  
Conservar entre +5 y +30 grados centígrados  
Duración de 1 año en envase cerrado.

### Industrial y Comercial Eurotec Ltda.

Volcán Láscar Oriente 781, Parque Industrial Lo Boza, Pudahuel, Santiago de Chile  
Teléfonos: 56-2-9493593 Fax: 56-2-9493595  
www.eurotec.cl - ventas@eurotec.cl  
Apoyo Técnico: info@eurotec.cl

## APLICACIÓN

**ProPasta E** debe ser completamente mezclada con cemento tipo especial en una proporción 2:1 en peso (se recomienda mezclar con taladro mezclador). Se aplica con llana en una o más manos. Para aplicación con malla, primero se cubre la superficie con una mano de **ProPasta E**. Inmediatamente se coloca la malla en forma vertical con 7 cm de traslapo entre rollo y rollo. Presionando con llana, la malla queda embebida en la mezcla. Se termina con una segunda mano de **ProPasta E**. Ver más detalles en **PROMURO** y **PROMURO DIRECT** de Eurotec.

La superficie debe estar seca y limpia de grasas y suciedad.

No aplicar sobre muros bajo sol directo.

Utilizar tapavientos cuando sea necesario para evitar agrietamiento superficial por evaporación. Limpiar herramientas con agua.

La mezcla tiene un tiempo de utilización de hasta 1,5 horas.

### Consumo

Cada mano de **ProPasta E** en una superficie normal presenta un consumo de 1,5 a 2 kg por m<sup>2</sup> más el cemento correspondiente.

Con malla incorporada, el consumo total (2 manos) es de 3,0 kg por m<sup>2</sup> en superficie plana.

## CERTIFICADOS

